



## Reposoustavy B&W 804 D3

3-pásmové sloupové reposoustavy kompaktních rozměrů. Díky dvěma basovým reproduktorům se 165mm membránami typu Aerofoil a basreflexu s technologií Flowport dokáže tato reposoustava produkovat hluboké a přesné basy aniž by zabírala v místnosti příliš místa. Nezaostává však ani zbytek zvukového spektra – díky středotónovému reproduktoru s technologií FST a 130mm membránou typu Continuum i vysokotónovému reproduktoru s 25mm diamantovou membránou vybavenému technologií Nautilus.

Popis	3-pásmová basreflexová reposoustava
Měniče	1x 25mm výškový s diamantovou membránou
	1x 130mm středotónový FST™ s Continuum membránou
	2x 165mm basový s Aerofoil membránou
Frekvenční pásmo	20Hz až 35kHz
Frekvenční rozsah	24Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose
Citlivost	89dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonickou
	(90dB, 1m) <1% 90Hz – 22kHz
	<1% 70Hz – 20kHz
	<0.3% 120Hz – 20kHz

# B&W

Bowers & Wilkins

 **PROFIMEDIA**  
HIGH END AUDIO VIDEO

Impedance	8 ohm (minimum 3.0 ohm)
Dělicí frekvence	350Hz, 4kHz
Doporučený výkon zesilovače	50W – 200W do 8mí ohm
Max.doporučená impedance kabelu	0.1 ohm
Rozměry výška	1180mm
Šířka	238mm
Hloubka	345mm
Hmotnost	33kg
Provedení ozvučnice	Saténově bílá, červený ořech, klavírní černá
Mřížka	Černá tkanina

PROFIMEDIA s.r.o.

Tř. Spojenců 18  
746 01 Opava

Tel.: +420 553 759 017  
Fax: +420 553 610 595  
E-mail: info@profimedia-cz.cz

[www.bowers-wilkins.cz](http://www.bowers-wilkins.cz)

E-mail: [info@bowers-wilkins.cz](mailto:info@bowers-wilkins.cz)