



Reposoustava B&W HTM2 Diamond

Potřebujete-li centr pro sestavení domácího kina z Řady 800 Diamond, pak model HTM2 Diamond dodá i do větších prostor potřebně silný, bohatý a čistý zvuk. Používá k tomu třípásmovou konstrukci se zdvojeným basem a samozřejmě je zde použit i výškový reproduktor s diamantovou membránou.

Popis	3-pásmová basreflexová reposoustava
Měniče	1x 25mm výškový s diamantovou membránou
	1x 150mm středotónový FST s tkanou Kevlarovou® membránou
	2x 180mm basový s Rohacellovou® membránou
Frekvenční pásmo (-6dB)	35Hz a 33kHz
Frekvenční rozsah	41Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose
Rozptyl (v pásmu 2dB od referenční charakteristiky)	Horizontálně: více než 60°
	Vertikálně: více než 10°
Citlivost	90dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonickou
	(90dB, 1m) <1% 80Hz – 100kHz
	<0.5% 100Hz – 100kHz
Impedance	8 ohm (minimum 3.1 ohm)
Dělicí frekvence	350Hz, 4kHz
Doporučený výkon zesilovače	50W – 300W do 8mí ohm
Max.doporučená impedance kabelu	0.1 ohm

Rozměry výška	329mm
Šířka	841mm
Hloubka	387mm
Hmotnost	31kg
Provedení ozvučnice	Třešeň, červený ořech, klavírní černá
Mřížka	černá tkanina