



Reposoustavy B&W 800 Diamond

Reposoustavy 800 Diamond jsou nejvyšším modelem z řady a jsou určeny pro toho, kdo se spokojí jen s dokonalostí. Je do nich totiž aplikováno to nejlepší od firmy Bowers & Wilkins. Není divu, že mezi významnými majiteli těchto reposoustav jsou mnohá světová nahrávací studia i známé osobnosti z hudebního světa. Třípásmová konfigurace zahrnuje 2x basový reproduktor s Rohacellovou membránou, 1x Kevlarový FST středotónový reproduktor umístěný v Marlanové "hlavici" a 1x unikátní výškový reproduktor s diamantovou membránou a technologií Nautilus. Jen ty nejlepší komponenty byly zvoleny také pro audiofilskou vyhybku.

Popis	3-pásmová basreflexová reposoustava
Měniče	1x 25mm výškový s diamantovou membránou
	1x 150mm středotónový FST s tkanou Kevlarovou® membránou
	2x 250mm basový s Rohacellovou® membránou
Frekvenční pásmo (-6dB)	25Hz a 33kHz
Frekvenční rozsah	32Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose
Rozptyl (v pásmu 2dB od referenční charakteristiky)	Horizontálně: více než 60°
	Vertikálně: více než 10°
Citlivost	90dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonickou
	(90dB, 1m) <1% 45Hz –100kHz
	<0.5% 80Hz –100kHz

Impedance	8 ohm (minimum 3.1 ohm)
Dělicí frekvence	350Hz, 4kHz
Doporučený výkon zesilovače	50W – 1000W do 8mí ohm
Max.doporučená impedance kabelu	0.1 ohm
Rozměry výška	1180mm
Šířka	450mm
Hloubka	645mm
Hmotnost	102kg
Provedení ozvučnice	Třešeň, červený ořech, klavírní černá
Mřížka	Černá tkanina



Původní cena za pár:

579.980,-Kč

Cena výprodej:

464.000,-Kč

Ušetříte:

115.980,-Kč



Reposoustavy B&W 804 Diamond

Elegantní sloupové reposoustavy 804 Diamond poskytují díky třípásmové konstrukci využívající dva basové Rohacellové reproduktory, středotónový FST reproduktor a výškový diamantovou membránu čistý a přirozený zvuk v širokém frekvenčním spektru. Zkrátka dokonalý "hi-fi" pro každou příležitost.

PRODÁNO!

Popis	3-pásmová basreflexová reposoustava
Měniče	1x 25mm výškový s diamantovou membránou
	1x 150mm středotónový FST s tkanou Kevlarovou® membránou
	2x 165mm basový s Rohacellovou® membránou
Frekvenční pásmo (-6dB)	30Hz a 33kHz
Frekvenční rozsah	38Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose
Rozptyl (v pásmu 2dB od referenční charakteristiky)	Horizontálně: více než 60° Vertikálně: více než 10°
Citlivost	90dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonickou (90dB, 1m) <1% 90Hz – 22kHz <0.5% 120Hz – 20kHz
Impedance	8 ohm (minimum 3.0 ohm)
Dělicí frekvence	350Hz, 4kHz

Doporučený výkon zesilovače	50W – 200W do 8mi ohm
Max.doporučená impedance kabelu	0.1 ohm
Rozměry výška	1020mm
Šířka	238mm
Hloubka	351mm
Hmotnost	27kg
Provedení ozvučnice	Třešeň, červený ořech, klavírní černá
Mřížka	Černá tkanina



Původní cena za pár: 183.980,-Kč

Cena výprodej: 156.000,-Kč

Ušetříte: 27.980,-Kč



Reposoustavy B&W 805 Diamond

Četně stojanu Stand 805

Reposoustava oceněna cenou EISA pro období 2010 - 2011 v kategorii High-End Loudspeakers.

Regalové reposoustavy B&W 800 předchozích generací vždy sbíraly všechna možná ocenění a byly velmi oblíbené. Nyní se u nich poprvé objevuje výsoký reproduktor s diamantovou membránou. Tato technická vymoženost společně s novou vyhybkou a upraveným středofasovým reproduktorem posouvá jejich možnosti ještě dále. Jednoznačně přirozený zvuk z diskrétní reposoustavy, která opravdu pasuje kamkoli.

Frekvenční pásmo	-6dB na 42Hz a 50kHz
Frekvenční rozsah	49Hz – 28kHz \pm 3dB na referenční ose
Rozptyl	V pásmu 2dB od referenční osy
Horizontálně:	více než 60°
Vertikálně:	více než 10°
Citlivost	88dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonickou (90dB, 1m), <1% 100Hz – 22kHz, <0.5% 150Hz – 20kHz
Jmenovitá impedance	8 Ω (minimum 3.0 Ω)
Dělicí frekvence	4kHz
Doporučený výkon zesilovače	50W – 120W na 8 Ω
Max. doporučená impedance kabelu	0.1 Ω

Výška:	418mm
Šířka:	238mm
Hloubka:	351mm
Hmotnost	12kg



Původní cena za pár: 143.560,-Kč

Cena výprodej: 122.000,-Kč

Ušetříte: 21.560,-Kč



Reposoustava B&W HTM2 Diamond

Včetně stojanu Stand HTM

Potřebujete-li centrální reproduktor pro nastavení domácího kina z řady 800 Diamond, pak model HTM2 Diamond dodá i do vašeho prostoru potřebně silný, bohatý a čistý zvuk. Používá k tomu třípásmovou konstrukci se zdvojeným basem a samozřejmě je zde použit i výškový reproduktor s diamantovou membránou.

Popis	3-pásmová basreflexová reposoustava
Měniče	1x 25mm výškový s diamantovou membránou
	1x 150mm středotónový FST s tkanou Kevlarovou® membránou
	2x 180mm basový s Rohacellovou® membránou
Frekvenční pásmo (-6dB)	35Hz a 33kHz
Frekvenční rozsah	41Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose
Rozptyl (v pásmu 2dB od referenční charakteristiky)	Horizontálně: více než 60°
	Vertikálně: více než 10°
Citlivost	90dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonickou
	(90dB, 1m) <1% 80Hz – 100kHz
	<0.5% 100Hz – 100kHz
Impedance	8 ohm (minimum 3.1 ohm)
Dělicí frekvence	350Hz, 4kHz

Doporučený výkon zesilovače	50W – 300W do 8mí ohm
Max.doporučená impedance kabelu	0.1 ohm
Rozměry výška	329mm
Šířka	841mm
Hloubka	387mm
Hmotnost	31kg
Provedení ozvučnice	Třešeň, červený ořech, klavírní černá
Mřížka	černá tkanina



Původní cena za kus: 137.980,-Kč

Cena výprodej: 117.000,-Kč

Ušetříte: 20.980,-Kč