

Subwooferový zesilovač B&W SA 1000



Ekvalizace subwooferového zesilovače SA 1000 je speciálně nastavena pro pasivní subwoofery řady CT, které jsou pak schopny dodávat opravdu impozantní basy. Proč se však spokojit s pouze jedním subwooferem? Pro opravdu nekompromisní řešení systému domácího kina je možné k SA 1000 připojit simultánně hned dva subwoofery.

Popis	1000W, do racku montovatelný zesilovač s ekvalizací pro subwoofery
Funkce	Otočný ovladač hlasitosti (linkový vstup)
	Otočná regulace frekvence dolnoproústného filtru (4th-order Linkwitz, 40Hz – 140Hz)
	Vypínání dolnoproústného filtru
	2-polohový přepínač fáze (0°/180°)
	3-polohový přepínač rozšíření basů
	2-polohový přepínač EQ režimu Movie/Music
	3-polohový přepínač On/Auto/Standby
	LED signalizace stavu
	3-polohový přepínač modelu subwooferu (CT SW10/CT SW 12/CT SW15)
Terminály	Linkový vstup stereo (2x RCA Phono)
	Linkový výstup stereo (2x RCA Phono)
	Linkový vstup mono (1x XLR)
	Linkový výstup mono (1x XLR)
	Reproduktorová úroveň (5m kabel v příslušenství)
	3.5mm jack pro 12V spínání on/standby (nadězený manuálnímu standby)
	manuálnímu standby)
	3.5mm jack pro 12V přepínání ekvalizace movie/music
Výstupy zesilovače	1x zdířka pro 4-pólový Neutrik® Speakon®
	2x pár šroubovacích reproterminálů
Výkon zesilovače	1000W
Impedance	33 kOhm
Signál/šum	>80dB
Obvyklá spotřeba	300W – 1/8 plného výkonu
	34W – bez signálu
Spotřeba ve standby	<1W
Rozměry (V x Š x H)	100 x 430 x 322 mm
Hmotnost	6.45kg