

Předzesilovač ROTEL RC-1580



- Diskrétní diferenciální vstupní části včetně vstupů CD, Tuner, a 2x AUX
- Předdimenzovaný toroidní transformátor
- Nízkošumová MM/MC phono část
- Možnost ovládání přes RS-232 či vstup pro IR

IR dálkové ovládání	
THD (20-20,000Hz) 8 Ohm, při zatížení všech kanálů	0.004%
IM zkreslení	0.004% @ 1V výstup
Citlivost/Impedance - Phono MC	250mV / 100 Ohm
Citlivost/Impedance - Phono MM	2.5mV / 47kOhm
Citlivost/Impedance - linkový vstup	150mV / 220kOhm
Mezní úroveň Phono vstupu (MC/MM)	16mV / 160mV
Výstup / Impedance	1V / 100 Ohm
Frek rozsah Phono	20-20kHz (+/-0.02dB)
Frek. rozsah Line	4-100kHz (+/-0.05dB)
Korekce basů	+/- 6 cb @ 100 Hz
Korekce výšek	+/- 6dB @ 10kHzn
Odstup s/š Phono (MC/MM)	70dB / 75dB
Odstup s/š Line	100dB
Napájení	230 V, 50Hz
Spotřeba	15 W
Rozměry (Š x V x H) mm	431 x 99 x 337 mm